

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. F. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

## CLASSIC

Egyedi vagy központi akkumulátoros mennyezetre és oldalfalra szerelhető kijáratmutató lámpa, műanyag testtel, szögletes sarkú opál búrával.



### Műszaki adatok:

Lámpatest anyaga: műanyag PC

Szín: fehér

Piktogram: szabadon alakítható öntapadós fólia 80×340 mm

Felismerési távolság: 16 m

Névleges teljesítmény: LED 3 W LED 6 W fénycső T5 8 W

Névleges feszültség: AC 230 V +/- 10% 50 Hz DC 230 V +/- 25%

Védettség: IP 54

Érintésvédelmi osztály: I. osztály

Környezeti hőmérséklet: -5 °C-tól + 35 °C-ig

Méret: 92×127×365 mm

Szabványmegfelelőség: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Rendelési kód	Típus	Fényforrás	Akkumulátor
CLASSIC KPL	Központi tápellátás AC DC	LED 3 W	
CLASSIC KPL6	Központi tápellátás AC DC	LED 6 W	
CLASSIC K1L	Készenléti üzem 1 h	LED 3 W	4,8 V 1,0 Ah
CLASSIC K1L6	Készenléti üzem 1 h	LED 6 W	7,2 V 1,0 Ah
CLASSIC K3L	Készenléti üzem 3 h	LED 3 W	4,8 V 1,5 Ah
CLASSIC KA1L	Készenléti vagy állandó üzem 1 h	LED 3 W	4,8 V 1,0 Ah
CLASSIC KA1L6	Készenléti vagy állandó üzem 1 h	LED 6 W	7,2 V 1,0 Ah
CLASSIC KA3L	Készenléti vagy állandó üzem 3 h	LED 3 W	4,8 V 1,5 Ah
CLASSIC KP	Központi tápellátás AC DC	T5 8 W	
CLASSIC K	Készenléti üzem 1 h	T5 8 W	3,6 V 1,5 Ah
CLASSIC KA	Készenléti vagy állandó üzem 1 h	T5 8 W	3,6 V 1,5 Ah