

## GEMMA

Kis méretű, beépíthető biztonsági fény három különböző optikával (nyílt teret megvilágító, menekülési utakhoz használható és lefelé sugárzó típusok).



### Műszaki adatok:

Típus: Készenléti üzemű lámpa, 3 h áthidalással.

Névleges feszültség: 220/230Vac, 50/60 Hz.

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20, IK07.

Akkumulátor: LiFePO4 3,2V - 1,5 Ah, 12 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1,5 W, 150 lm. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 4000K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 50 °C-ig.

Méret: átmérő: 37 mm

kivágás átmérője: 32 mm

elektronikus egység: 205×24×20 mm

rögzítő furatok távolsága: 200 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 EN 60598-2-22 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Rendelési kód

Típus

GMSE0A0320-B

Nyílt tér

GMSE0C0320-B

Menekülési út

GMSE0M0320-B

Lefelé sugárzó