

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

## HP320

Öntesztelő, állítható fényerejű, univerzálisan szerelhető kijáratjelző lámpa, 20 m felismerési távolsággal és hosszú szavatossági idővel. Egyedi vagy központi akkumulátoros kivitelben.



### Műszaki adatok:

Típus: Állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben. Szerelhető mennyezetre, oldalfalra és falra merőlegesen egyaránt.

Névleges feszültség: 220/230Vac, 50-60 Hz (saját akkumulátoros típus) vagy 220/230Vac 50-60 Hz / 176-254Vdc (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP40; IK07.

Akkumulátor: LiFePO4 3,2 V - 1,5 Ah, 6 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: 3 fényerő fokozatban (10% / 50% / 100%) állítható LED, 1 W. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 6000K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 50 °C-ig.

Méret: Szélessége 217 mm, magassága 176,5 mm, vastagsága 41 mm.

Szín: RAL9003 fehér

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 105×210 mm méretben.

Felismerési távolság: 20 m

Szabványmegfelelőség: EN 1838 EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61347-2-7 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 62031 EN 62471 EN 62778 ISO 3864-4 ISO 7010

Szavatossági idő: 5 év

Kiegészítők: Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez; a lámpatest egészét takaró védőkeret; sodronypár függesztéshez; a működést szüneteltető vezérlő egység legfeljebb 150 db lámpához.

Rendelési kód

Típus

HP320AA000340

Saját akkumulátor

HP320LA000040

Központi tápellátás AC / DC