

## HP320

Öntesztelő, állítható fényerejű, univerzálisan szerelhető kijáratjelző lámpa, 20 m felismerési távolsággal és hosszú szavatossági idővel. Egyedi vagy központi akkumulátoros kivitelben.



### Műszaki adatok:

Típus: Állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben. Szerelhető mennyezetre, oldalfalra és falra merőlegesen egyaránt.

Névleges feszültség: 220/230Vac, 50-60 Hz (saját akkumulátoros típus) vagy 220/230Vac 50-60 Hz / 160-260Vdc (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP40, IK07.

Akkumulátor: LiFePO4 3,2V - 1,5 Ah, 6 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: 3 fényerő fokozatban (10% / 50% / 100%) állítható LED, I W. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 6000K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 50 °C-ig.

Méret: Szélessége 217 mm, magassága 176,5 mm, vastagsága 41 mm.

Szín: RAL9003 fehér

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 105×210 mm méretben vagy ragyogásmentes táblák, lefelé vagy oldal irányba mutató jelzésekkel.

Felismerési távolság: 20 m

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61347-2-7 EN 61347-2-13 EN 61547 EN 62031 EN 62471 EN 62778 ISO 3864-4 ISO 7010

Szavatossági idő: 5 év

Kiegészítők: - Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

- A lámpatest egészét takaró védőkeret.

- Sodronypár függesztéshez.

- A működést szüneteltető vezérlő egység legfeljebb 150 db lámpához.

Rendelési kód      Típus

HP320AA000340 Saját akkumulátor.

HP320LA000040 Központi tápellátás (AC / DC).

### Kiegészítők

OH320FCK Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.

OH3X0GRT A lámpatest egészét takaró védőkeret.

OH3X0SPK Sodronypár függesztéshez.

INICOM A működést szüneteltető vezérlő egység legfeljebb 150 db lámpához.