

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. F. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

## HP330

Öntesztelő, állítható fényerejű, univerzálisan szerelhető kijáratjelző lámpa, 30 m felismerési távolsággal és hosszú jótállási idővel.



### Műszaki adatok:

Típus: Állandó üzemű, kézi és öntesztelő funkcióval. Szerelhető mennyezetre, oldalfalra és falra merőlegesen egyaránt.

Névleges feszültség: 220/230Vac, 50-60 Hz

Akkumulátor: LiFePO4 3,2 V - 1,5 / 3,3 Ah 6 / 12 h újratöltődési idővel A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Felismerési távolság: 30 m

Piktogram: Ragyogásmentes, lefelé vagy oldalra mutató táblák.

Érintésvédelmi osztály: II.

Szín: RAL9003 fehér

Fényforrás: 3 fényerő fokozatban (10-100%) állítható LED, 2 W. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 6000K

Védettség: IP40 IK07

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 50 °C-ig

Szabványmegfelelőség: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62031, EN 62778, EN 62471, EN 61347-2-13, EN 61347-2-7, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 1838, ISO 3864-4, ISO 7010

Méret: szélesség: 322 mm

magasság: 231,5 mm

mélység: 41 mm

Jótállási idő: 5 év

Egyéb kiegészítők: Álmennyezeti szerelőkeret; felfüggesztés; védőrács; működési szüneteltetést vezérlő egység.

Rendelési kód      Típus

HP330 A A 00 01 40    1 h

HP330 A A 00 03 40    3 h

HP330 L A 00 00 40    Központi tápellátás AC DC