

INVERTER LED fénycsövekhez és beépített tápegységekhez, 24 W-ig

Lámpatestbe építhető tartalékvilágítási elektronikus egység akkumulátorral, tesztelő gombbal és a megfelelő működést jelző LED-el.



Műszaki adatok:

Névleges feszültség: AC 220-240 V 50 / 60 Hz

Kimeneti feszültség: 110-240 V

Kimeneti teljesítmény: 10 / 24 W, típustól függően.

Áthidalás idő: 1 h

Akkumulátor: Hermetikusan zárt, termikus, NiCd, SC méretű cellákból 12 V 1,0 / 2,5 Ah, típustól függően. Az elektronika a teljes lemerülés ellen védi.

Védettség: IP 20

Érintésvédelmi osztály: I.

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 50 °C-ig.

Szín: Fehér

Méret: elektronikus egység: 30×38×172 mm

rögzítő furatok távolsága: 162 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

akkumulátor: 22×44×216 mm vagy 25×45×245 mm.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-7

Rendelési kód

Fényforrás

LED10W I 10-240V I 2V I 1,0AH I H

LED 1-10 W

LED24W I 10-240V I 2V I 2,5AH I H

LED 8-24 W