

ORION

Egyedi vagy központi akkumulátoros biztonsági lámpa, IP 65 védetségű házban.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 3 h áthidalási idővel, választható önteszt funkcióval.

Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető. Alkalmazható kijáratmutatóként és biztonsági fényként.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: I.

Védetség: IP65

Akkumulátor: NiCd 3,6 1,5 Ah

Fényforrás: LED, 3,5 - 7 W; 104 - 126 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 6500K

Működési környezet hőmérséklet: 10 °C-tól + 55 °C-ig, kiegészítő használatával -25 °C-tól.

Méret: Szélessége 352 mm, magassága 118 mm, vastagsága 73 mm.

Szín: Fehér

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 100×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 20 m, kiegészítő használatával 30 m.

Lámpatest anyaga: PC műanyag test és búra, fém szerelőlappal, PMMA plexilap és acél kiegészítők.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítők: - Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal.

A lap mérete: 165×325 mm.

- Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 73 mm-es vastagságából 37 mm sülyeszthető.

- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig.

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.

- Opál búra, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal. A lámpatest magassága a kiegészítővel szerelve 200 mm.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T . +36 23 361070 E . salitech@salitech.hu W . salitech.hu

Rendelési kód	Típus	Fényforrás
41628	Készenléti vagy állandó üzem	4 W; 104 lm
99905	Készenléti vagy állandó üzem; Önteszt	4 W; 126 lm
93460	Készenléti vagy állandó üzem; -25 °C	7 W; 104 lm
93391	Készenléti vagy állandó üzem; Önteszt; -25 °C	7 W; 126 lm
93412	Központi tápellátás AC / DC	3,5 W; 126 lm

Kiegészítők

96414	Rászerelhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal. A lap mérete: 165×325 mm.
96907	Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 73 mm-es vastagságából 37 mm süllyeszthető.
93327	Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig.
93605	Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.
ORIONMB	Opál búra, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal. A lámpatest magassága a kiegészítővel szerelve 200 mm. Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.