

## PRISMA Mennyezeti

Egyedi vagy központi akkumulátoros mennyezetre szerelhető menekülési útirányt jelző lámpa, műanyag testtel, lekerekített vonalú opál búrával.



### Műszaki adatok:

Lámpatest anyaga: műanyag PC

Szín: fehér

Piktogram: szabadon alakítható öntapadós fólia 140×280 mm

Felismerési távolság: 28 m

Névleges teljesítmény: LED 3 W LED 6 W fénycső T5 8 W

Névleges feszültség: AC 230 V +/- 10% 50 Hz DC 230 V +/- 25%

Védettség: IP 65

Érintésvédelmi osztály: I. osztály

Környezeti hőmérséklet: -5 °C-tól + 35 °C-ig

Méret: 115×200×350 mm

Szabványmegfelelés: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Rendelési kód	Típus	Fényforrás	Akkumulátor
PRISMA MKPL	Központi tápellátás AC DC	LED 3 W	
PRISMA MKPL6	Központi tápellátás AC DC	LED 6 W	
PRISMA MK1L	Készenléti üzem 1 h	LED 3 W	4,8 V 1,0 Ah
PRISMA MK1L6	Készenléti üzem 1 h	LED 6 W	7,2 V 1,0 Ah
PRISMA MK3L	Készenléti üzem 3 h	LED 3 W	4,8 V 1,5 Ah
PRISMA MKA1L	Készenléti vagy állandó üzem 1 h	LED 3 W	4,8 V 1,0 Ah
PRISMA MKA1L6	Készenléti vagy állandó üzem 1 h	LED 6 W	7,2 V 1,0 Ah
PRISMA MKA3L	Készenléti vagy állandó üzem 3 h	LED 3 W	4,8 V 1,5 Ah
PRISMA MKP	Központi tápellátás AC DC	T5 8 W	
PRISMA MK	Készenléti üzem 1 h	T5 8 W	3,6 V 1,5 Ah
PRISMA MKA	Készenléti vagy állandó üzem 1 h	T5 8 W	3,6 V 1,5 Ah