

## SPOTLED

Beépíthető biztonsági fény cserélhető optikákkal, 300 lm fényárammal, hosszú szavatossági idővel.



Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval.  
Névleges feszültség: 220/230Vac, 50/60 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 220/230Vac, 50/60 Hz / 160-260 Vdc (központi akkumulátoros típus).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP40, IK07.

Akkumulátor: LiFePO4 3,2V - 1,5 Ah, 6 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 3 W, 300 lm. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5700K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 40 °C-ig.

Méret: átmérő: 90 mm

kivágás átmérője: 74 mm

elektronikus egység: 230×65×26 mm

rögzítő furatok távolsága: 240 mm

rögzítő csavar mérete: M 4

Szín: Fehér

Szabvány-megfelelőség: EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61347-1 EN 61347-2-7  
EN 61547 EN 62471

Szavatossági idő: 5 év

Kiegészítő: A működést szüneteltető vezérlő egység legfeljebb 150 db lámpához.

Rendelési kód	Típus
SPSA240140	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.
SPSA240340	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.
SPAA240140	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.
SPAA240340	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.
SPLA240040	Központi tápellátás (AC / DC).

Kiegészítő

INICOM A működést szüneteltető vezérlő egység legfeljebb 150 db lámpához.