

STARLET QUAD

Biztonsági lámpa különböző optikai tulajdonságokkal, többféle fényárammal és funkcióval, fehér vagy fekete színben.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval.
Felületre szerelhető, kiegészítővel álmennyezetbe süllyeszthető.

Névleges feszültség: 230V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20

Akkumulátor: NiCd vagy NiMH 3,6V 0,8 - 4,7 Ah, típustól függően.

Fényforrás: LED, 1-6 W, 140 - 400 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 40 °C-ig.

Méret: 133×133 mm, vastagsága 35,5 mm.

A kiegészítő süllyesztő keret 160×160 mm méretű, a kivágás helye 148×148 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Szabvány-megfelelés: EN 55015+A11 EN 60598-1+A1 EN 60598-2-22+A1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3+A1 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítő: Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez, fehér vagy fekete színben.

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Nyílt tér megvilágítására szánt optikával.			
92801	92996	Készenléti üzem, 1 h.	1 W, 150 lm
92802	92995	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	3,5 W, 150 lm
92804	92994	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	3 W, 150 lm
92814	92993	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	3,5 W, 150 lm
92816	92992	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	3,5 W, 150 lm
92821	92990	Készenléti üzem, 1 h.	1,5 W, 260 lm
92822	92989	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 260 lm
92824	92988	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 260 lm
92834	92987	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 260 lm
92836	92986	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 260 lm
92845	92984	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 390 lm
92847	92983	Készenléti üzem, 3 h.	2,5 W, 390 lm
92819	92991	Központi tápellátás (AC / DC).	2 W, 150 lm
92839	92985	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 260 lm
92848	92982	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 390 lm

Nagy belmagasságú, nyílt tér megvilágítására szánt optikával.

92852	92981	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 260 lm
92854	92980	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 260 lm
92864	92979	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 260 lm
92866	92970	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 260 lm
92875	92949	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 390 lm
92877	92940	Készenléti üzem, 3 h.	2,5 W, 390 lm
92869	92950	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 260 lm
92878	92920	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 390 lm

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával.			
92901	92900	Készenléti üzem, 1 h.	1 W, 140 lm
92902	92899	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	3,5 W, 140 lm
92904	92898	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	3 W, 140 lm
92914	92897	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	3,5 W, 140 lm
92916	92896	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	3,5 W, 140 lm
92921	92894	Készenléti üzem, 1 h.	1,5 W, 240 lm
92922	92893	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 240 lm
92924	92892	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 240 lm
92934	92891	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 240 lm
92936	92890	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 240 lm
92945	92888	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 340 lm
92947	92887	Készenléti üzem, 3 h.	2,5 W, 340 lm
92919	92895	Központi tápellátás (AC / DC).	2 W, 140 lm
92939	92889	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 240 lm
92948	92886	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 340 lm

Nagy belmagasságú menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával.

92952	92885	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 240 lm
92954	92884	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 240 lm
92964	92883	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 240 lm
92966	92882	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 240 lm
92975	92880	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 400 lm
92977	92879	Készenléti üzem, 3 h.	2,5 W, 400 lm
92969	92881	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 240 lm
92978	92870	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 400 lm

Kiegészítő

93001	92820	Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.	
-------	-------	---	--