

STARLET ROUND

Kör alapú biztonsági lámpa változatos optikai tulajdonságokkal, többféle fényárammal és funkcióval, fehér vagy fekete színű házzal.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval.

Felületre szerelhető, kiegészítővel álmennyezetbe süllyeszthető.

Névleges feszültség: 230V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20

Akkumulátor: NiCd vagy LiFePO4 3,6 / 6,4V 0,6 - 1,8 Ah, típustól függően. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1-6 W, 140 - 400 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 40 °C-ig.

Méret: Átmérője 145 mm, vastagsága 32 mm.

A kiegészítő süllyesztő keret átmérője 174 mm, a kivágás átmérője 160 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A11 EN IEC 60598-1 EN 60598-2-22+A1 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1
EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítő: Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez, fehér vagy fekete színben.

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Nyílt tér megvilágítására szánt optikával.			
91989	90989	Készenléti üzem, 1 h, NiCd.	1 W, 150 lm
91988	90988	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, NiCd.	3,5 W, 150 lm
91986	90986	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt, NiCd.	3 W, 150 lm
91769	90769	Készenléti üzem, 3 h.	1,5 W, 150 lm
91768	90768	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	3,5 W, 150 lm
91766	90766	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	3,5 W, 150 lm
91979	90979	Készenléti üzem, 1 h.	1,5 W, 260 lm
91978	90978	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 260 lm
91976	90976	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 260 lm
91758	90758	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 260 lm
91756	90756	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 260 lm
91853	90853	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 390 lm
91855	90855	Készenléti üzem, 2 h.	2,5 W, 390 lm
91770	90770	Központi tápellátás (AC / DC).	2 W, 150 lm
91760	90760	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 260 lm
91750	90750	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 390 lm

Nagy belmagasságú, nyílt tér megvilágítására szánt optikával.

91958	90958	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 260 lm
91956	90956	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 260 lm
91738	90738	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 260 lm
91736	90736	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 260 lm
91833	90833	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 390 lm
91835	90835	Készenléti üzem, 2 h.	2,5 W, 390 lm
91740	90740	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 260 lm
91730	90730	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 390 lm

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával.			
91939	90939	Készenléti üzem, 1 h, NiCd.	1 W, 140 lm
91938	90938	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, NiCd.	3,5 W, 140 lm
91936	90936	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt, NiCd.	3 W, 140 lm
91699	90719	Készenléti üzem, 3 h.	1,5 W, 150 lm
91698	90718	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	3,5 W, 140 lm
91696	90716	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	3,5 W, 140 lm
91929	90929	Készenléti üzem, 1 h.	1,5 W, 240 lm
91928	90928	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 240 lm
91926	90926	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 240 lm
91674	90708	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 240 lm
91672	90706	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 240 lm
91783	90803	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 340 lm
91785	90805	Készenléti üzem, 2 h.	2,5 W, 340 lm
91620	90720	Központi tápellátás (AC / DC).	2 W, 140 lm
91710	90710	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 240 lm
91690	90700	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 340 lm

Nagy belmagasságú menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával.

91588	90908	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h.	6 W, 240 lm
91586	90906	Készenléti vagy állandó üzem, 1 h, önteszt.	5 W, 240 lm
91368	90788	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h.	6 W, 240 lm
91366	90786	Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt.	6 W, 240 lm
91463	90883	Készenléti üzem, 2 h, önteszt.	2,5 W, 400 lm
91465	90885	Készenléti üzem, 2 h.	2,5 W, 400 lm
91370	90790	Központi tápellátás (AC / DC).	4 W, 240 lm
91360	90780	Központi tápellátás (AC / DC).	6 W, 400 lm

Kiegészítő

91990	90990	Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.	
-------	-------	---	--