

STRIP Oldalfali

Egyedi vagy központi akkumulátoros oldalfalra szerelhető menekülési útirányt jelző lámpa, alumínium és acél testtel, alsó részén szabadon sugárzó plexi jelzőtáblával.



Műszaki adatok:

Lámpatest anyaga: alumínium, acéllemez és plexilap

Szín: fehér

Piktogram: szabadon alakítható öntapadós fólia 140×280 mm

Felismerési távolság: 28 m

Névleges teljesítmény: LED 1 W LED 3 W LED 6 W

Névleges feszültség: AC 230 V +/- 10% 50 Hz DC 230 V +/- 25%

Védettség: IP 20

Érintésvédelmi osztály: I. osztály

Környezeti hőmérséklet: -5 °C-tól + 35 °C-ig

Méret: lámpatest: 45×70×395 mm

plexi tábla: 8×145×350 mm

Szabványmegfelelőség: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Rendelési kód	Típus	Fényforrás	Akkumulátor
STRIP OKP	Központi tápellátás AC DC	LED 3 W	
STRIP OKP6	Központi tápellátás AC DC	LED 6 W	
STRIP OKA	Készenléti vagy állandó üzem 3 h	LED 1 W	3,6 V 1,0 Ah