

SUPREMA

Fekete vagy fehér színű, öntesztelő kijáratjelző lámpa, egyedi és központi akkumulátoros kivitelben.



Műszaki adatok:

Típus: Készlet nélküli vagy állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben.
Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP54, típustól függően.

Akkumulátor: LiFePO4 6,4 V - 0,6 / 1,5 Ah, típustól függően, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 4,5 / 5 W, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10 °C-tól + 50 °C-ig.

Méret: Szélessége 335 mm, magassága 217 mm, vastagsága 60 mm.

Szín: Fekete vagy fehér.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 150×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 30 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PMMA plexilap tábla.

Szabvány-megfelelés: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítők: - Konzol falra merőlegesen történő szereléshez, fekete vagy fehér színben.

- Konzol oldalfali szereléshez, fekete vagy fehér színben.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

Rendelési kód

Típus

Fehér

Fekete

94599		Saját akkumulátor, IP44.
94604	93994	Saját akkumulátor, IP54.
94608	93961	Saját akkumulátor, legfeljebb 2 m hosszán leengedhető táblával.
94646	94644	Központi tápellátás (AC / DC).
93076	94598	Központi tápellátás (AC / DC), legfeljebb 2 m hosszán leengedhető táblával.

Kiegészítők

94494	93927	Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.
94493	93926	Konzol oldalfali szereléshez.
94492		Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal. Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.