

SUPREMA Álmennyezeti

Egyedi vagy központi akkumulátoros, álmennyezetbe építhető menekülési útirányt jelző lámpa, önteszt funkcióval, fehér vagy fekete színű házban.



Műszaki adatok:

Típus: Készletkénti vagy állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben.
Névleges feszültség: 230V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230V AC 50 Hz / 220V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP54, típustól függően.

Akkumulátor: LiFePO4 6,4V - 0,6 / 1,5 Ah, típustól függően, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 4,5 / 5 W, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10 °C-tól + 50 °C-ig.

Méret: kivágás helye: 60×348 mm

beépítés mélysége: 48 mm

takarólemez: 80×355 mm

plexi tábla: 165×309 mm

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 150×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 30 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PMMA plexilap tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Rendelési kód

Fehér	Fekete	Típus
94649		Saját akkumulátor, IP44.
94654	93986	Saját akkumulátor, IP54.
94658	93957	Saját akkumulátor; legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával.
94645	94635	Központi tápellátás (AC / DC).
94640	94630	Központi tápellátás (AC / DC), legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával.