

VELLA

Sokoldalúan használható biztonsági lámpa, IP 65 védetségű fehér vagy fekete színű házban.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemi lámpa, eltérő fényerővel és optikai tulajdonságokkal. 1-8 h áthidalási idővel, választható önteszt funkcióval. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető, függeszthető.

Alkalmazható kijáratmutatóként és többféle biztonsági fényként.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védetség: IP65

Akkumulátor: NiCd vagy LiFePO4 3,6 - 6,4 V 0,6 - 4,0 Ah, típustól függően. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1,5 - 12 W, 157 - 736 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10 °C-tól + 50 °C-ig, kiegészítő használatával -25 °C-tól.

Méret: Szélessége 269 mm, magassága 144 mm, vastagsága 42 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 123×246 mm méretben.

Felismerési távolság: 24 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PC búra, PMMA plexilap kiegészítő tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítők: - Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 42 mm-es vastagságából 25 mm süllyeszthető.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.
- Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez. A lap mérete: 125×250 mm.
- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben, fehér vagy fekete színben.
- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig.
- A lámpatest egészét védő rácsos keret.
- A lámpatestet védő keret fehér vagy fekete színben.
- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

| Rendelési kód | Típus | Fényforrás |
|---------------|--------|------------|
| Fehér | Fekete | |

Menekülési útvonal irányjelzésére vagy nyílt tér megvilágítására.

| | | | |
|-------|-------|--|---------------|
| 93676 | 93660 | Készenléti üzem, 1 h. | 1,5 W, 157 lm |
| 93675 | 93658 | Készenléti vagy állandó üzem, 1 h. | 3,5 W, 157 lm |
| 93668 | 93642 | Készenléti üzem, 3 h. | 1,5 W, 157 lm |
| 93667 | 93672 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h. | 4 W, 157 lm |
| 93662 | 93646 | Készenléti üzem, 1 h. | 1,5 W, 314 lm |
| 93661 | 93644 | Készenléti vagy állandó üzem, 1 h. | 6 W, 314 lm |
| 93653 | 93638 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h. | 7 W, 314 lm |
| 93673 | 93593 | Készenléti vagy állandó üzem, 8 h. | 4,5 W, 157 lm |
| 93504 | 93632 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, LiFePO4. | 6 W, 190 lm |
| 93547 | 93625 | Készenléti üzem, 1 h, önteszt, LiFePO4. | 3,5 W, 190 lm |
| 93508 | 93622 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt, LiFePO4. | 5 W, 190 lm |
| 93520 | 93615 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt, LiFePO4. | 7 W, 331 lm |

Menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával.

| | | | |
|-------|-------|--|---------------|
| 93808 | 93659 | Készenléti üzem, 1 h. | 1 W, 159 lm |
| 93799 | 93671 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h. | 4 W, 159 lm |
| 93794 | 93645 | Készenléti üzem, 1 h. | 1,5 W, 286 lm |
| 93793 | 93643 | Készenléti vagy állandó üzem, 1 h. | 6 W, 286 lm |
| 93785 | 93789 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h. | 7 W, 286 lm |
| 93702 | 93621 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt, LiFePO4. | 7 W, 159 lm |
| 93706 | 93614 | Készenléti vagy állandó üzem, 3 h, önteszt, LiFePO4. | 8 W, 287 lm |

Rendelési kód Típus Fényforrás

Fehér Fekete

Nagy fényáramú típusok, speciális optikákkal. Készletli vagy állandó üzemmel, önteszt funkcióval és LiFePO4 akkumulátorral.

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| 93529 | 93599 | Nyílt tér megvilágítására, 3 h. | 9 W, 446 lm |
| 93525 | 93607 | Nyílt tér megvilágítására, 3 h. | 8 W, 368 lm |
| 93527 | 93594 | Nyílt tér megvilágítására, 2 h. | 12 W, 732 lm |
| 93532 | 93612 | Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására, 3 h. | 9 W, 346 lm |
| 93536 | 93597 | Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására, 2 h. | 10 W, 525 lm |
| 93718 | 93600 | Nagy belmagasságú menekülési út megvilágítására, 3 h. | 10 W, 477 lm |
| 93710 | 93619 | Aszimmetrikus optikával, 3 h. | 6 W, 184 lm |
| 93714 | 93610 | Aszimmetrikus optikával, 3 h. | 8 W, 333 lm |
| 93722 | 93608 | Aszimmetrikus optikával, nagy belmagassághoz, 3 h. | 9 W, 336 lm |
| 93726 | 93595 | Aszimmetrikus optikával, nagy belmagassághoz, 2 h. | 11 W, 468 lm |

Központi tápellátáshoz (AC / DC).

| | | | |
|-------|-------|--|---------------|
| 93665 | 93565 | Irányjelzésre vagy nyílt tér megvilágítására. | 2,5 W, 157 lm |
| 93651 | 93556 | Irányjelzésre vagy nyílt tér megvilágítására. | 5 W, 314 lm |
| 93700 | 93591 | Menekülési út megvilágítására. | 5 W, 331 lm |
| 93699 | 93589 | Aszimmetrikus optikával. | 5 W, 333 lm |
| 93549 | 93590 | Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására. | 5 W, 346 lm |
| 93550 | 93555 | Nyílt tér megvilágítására. | 9 W, 736 lm |
| 93697 | 93757 | Aszimmetrikus optikával, nagy belmagassághoz. | 7 W, 468 lm |
| 93548 | 93578 | Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására. | 7 W, 525 lm |
| 93756 | 93755 | Nagy belmagasságú menekülési út megvilágítására. | 7 W, 477 lm |

Kiegészítők

| | | |
|-------|-------|---|
| 94491 | | Alkatrész álmennyezetbe építéshez. |
| 94490 | | Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal. |
| 93601 | | Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel. |
| 93605 | 91992 | Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben. |
| 93327 | | Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig. |
| 91840 | | A lámpatest egészét védő rácsos keret. |
| 91844 | 91843 | A lámpatestet védő keret. Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint. |

