

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

## VELLA

Sokoldalúan használható biztonsági lámpa, IP 65 védetségű fehér vagy fekete színű házban.



### Műszaki adatok:

**Típus:** Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemi lámpa, eltérő fényerővel és optikai tulajdonságokkal. 1-8 h áthidalási idővel, választható önteszt funkcióval. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető, függeszthető. Alkalmazható kijáratmutatóként és többféle biztonsági fényként.

**Névleges feszültség:** 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).

**Érintésvédelmi osztály:** II.

**Védetség:** IP65

**Akkumulátor:** NiCd vagy LiFePO4 3,6 - 6,4 V 0,6 - 4,0 Ah, típustól függően.

A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

**Fényforrás:** LED, 1,5 - 12 W; 157 - 736 lm, típustól függően.

**Színhőmérséklet:** 5000K

**Működési környezet hőmérséklet:** 10 °C-tól + 55 °C-ig.

**Méret:** Szélessége 269 mm, magassága 144 mm, vastagsága 42 mm.

**Szín:** Fehér vagy fekete.

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

**Piktogram:** Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 123\*246 mm méretben.

**Felismerési távolság:** 24 m

**Lámpatest anyaga:** PC/ABS műanyag test, PC búra, PMMA plexilap kiegészítő tábla.

**Szabványmegfelelés:** EN 55015+A1 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61547

**Szavatossági idő:** 2 év

**Kiegészítők:** - Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 42 mm-es vastagságából 25 mm süllyeszthető.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez. A lap mérete: 125\*250 mm.

- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig.

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

Rendelési kód	Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete	

**Menekülési útvonal irányjelzésére vagy nyílt tér megvilágítására**

93676	93660	Készenléti üzem: 1 h	1,5 W; 157 lm
93675	93658	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h	3,5 W; 157 lm
93668	93642	Készenléti üzem: 3 h	1,5 W; 157 lm
93667	93672	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	4 W; 157 lm
93662	93646	Készenléti üzem: 1 h	1,5 W; 314 lm
93661	93644	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h	6 W; 314 lm
93653	93638	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	7 W; 314 lm
93673	93593	Készenléti vagy állandó üzem: 8 h	4,5 W; 157 lm
93504	93632	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h; LiFePO4	6 W; 190 lm
93547	93625	Készenléti üzem: 1 h; Önteszt: LiFePO4	3,5 W; 190 lm
93508	93622	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt: LiFePO4	5 W; 190 lm
93520	93615	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt: LiFePO4	7 W; 331 lm

**Menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával**

93808	93659	Készenléti üzem: 1 h	1 W; 159 lm
93799	93671	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	4 W; 159 lm
93794	93645	Készenléti üzem: 1 h	1,5 W; 286 lm
93793	93643	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h	6 W; 286 lm
93785	93789	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	7 W; 286 lm
93702	93621	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt: LiFePO4	7 W; 159 lm
93706	93614	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt: LiFePO4	8 W; 287 lm

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Nagy fényáramú típusok, speciális optikákkal. Készenléti vagy állandó üzemmellel, önteszt funkcióval és LiFePO4 akkumulátorral.			
93529	93599	Nyílt tér megvilágítására	9 W; 446 lm
93525	93607	Nyílt tér megvilágítására	8 W; 368 lm
93527	93594	Nyílt tér megvilágítására	12 W; 732 lm
93532	93612	Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására	9 W; 346 lm
93536	93597	Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására	10 W; 525 lm
93718	93600	Nagy belmagasságú menekülési út megvilágítására	10 W; 477 lm
93710	93619	Asszimmetrikus optikával	6 W; 184 lm
93714	93610	Asszimmetrikus optikával	8 W; 333 lm
93722	93608	Asszimmetrikus optikával, nagy belmagassághoz	9 W; 336 lm
93726	93595	Asszimmetrikus optikával, nagy belmagassághoz	11 W; 468 lm

#### Központi tápellátáshoz, AC / DC

93665	93565	Írányjelzésre vagy nyílt tér megvilágítására	2,5 W; 157 lm
93651	93556	Írányjelzésre vagy nyílt tér megvilágítására	5 W; 314 lm
93700	93591	Menekülési út megvilágítására	5 W; 331 lm
93699	93589	Asszimmetrikus optikával	5 W; 333 lm
93549	93590	Nagy belmagasságú nyílt tér megvilágítására	5 W; 346 lm
93550		Nyílt tér megvilágítására	5 W; 736 lm
93697		Asszimmetrikus optikával, nagy belmagassághoz	7 W; 468 lm

#### Kiegészítők

94491	Alkatrész álmennyezetbe építéshez.
94490	Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.
93601	Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel.
93327	Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig.
93605	Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben. Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

