

ORION

Egyedi vagy központi akkumulátoros biztonsági lámpa, IP65 védettségű fehér vagy fekete házban.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalási idővel, kézi és választható önteszt
lehetőséggel. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető. Alkalmazható kijáratmutatóként és biztonsági fényként.
Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP65

Akkumulátor: NiCd vagy NiMH 3,6 V 0,8-4,0 Ah, típustól függően, 24 h újratöltődési idővel.

Fényforrás: LED, 1,5-20 W, 122-439 lm, típustól függően. Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C, kiegészítő használatával illetve a központi akkumulátoros típusok -25-40 °C.

Méret: Szélessége 352 mm, magassága 110 mm, vastagsága 64 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Öntapadós fólia készlet a fő irányokkal (előre, jobbra és balra), 100×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 20 m, kiegészítő használatával 30 m.

Lámpatest anyaga: PC műanyag test, PMMA plexilap és acél kiegészítők.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A11 EN IEC 60598-1+A1 EN 60598-2-22+A1
EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítők: - Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez, 30 m felismerési távolsággal.

A lap mérete: 167×326 mm.

- Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 64 mm-es vastagságából 37 mm süllyeszthető.

- Konzol a lámpatest felületre merőlegesen történő szereléséhez.

- A lámpatest egészét védő rácsos keret. Szélessége 384 mm, magassága 160 mm, vastagsága 82 mm.

- A lámpatestet védő keret. A keret mérete 65×167×373 mm.

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0-90° szögben.

- Lámpatestet védő, állítható keret (0-90° szögben).

- Sorolható hálózati csatlakozó.

- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig. Teljesítménye 8 W, hossza 125 mm.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

