

SUPREMA

Fekete vagy fehér színű, öntesztelő kijáratjelző lámpa, egyedi és központi akkumulátoros kivitelben.



Műszaki adatok:

Típus: Készletléti vagy állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben.
Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP54, típustól függően.

Akkumulátor: LiFePO4 6,4 V 1,6 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 6W (saját akkumulátoros típus) vagy 2,5W (központi akkumulátoros típus). Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C

Méret: Szélessége 335 mm, magassága 217 mm, vastagsága 60 mm.

Szín: Fekete vagy fehér.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 150×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 30 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PMMA plexilap tábla.

Szabvány-megfelelés: EN 1838 EN IEC 55015+A11 EN IEC 60598-1 EN 60598-2-22+A1 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1 EN 61347-1 EN 61347-2-7+A1 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítők: - Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Konzol oldalfali szereléshez.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.



Rendelési kód		Típus
Fehér	Fekete	
87969	88053	Saját akkumulátor; IP44.
94604	93994	Saját akkumulátor; IP54.
94608	93961	Saját akkumulátor; legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával.
94646	94644	Központi tápellátás (AC / DC).
93076	94598	Központi tápellátás (AC / DC), legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával.
Kiegészítők		
94494	93927	Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.
94492		Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.
94493	93926	Konzol oldalfali szereléshez. Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.