

VELLA

Sokoldalúan használható biztonsági lámpa, IP44 és IP65 védetségű fehér vagy fekete színű házban.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, eltérő fényerővel és optikai tulajdonságokkal. 1-8 h áthidalási idővel, választható önteszt funkcióval. Szerelhető felületre, beépíthető álmennyezetbe, dönthető, függeszthető.

Alkalmazható kijáratmutatóként és többféle biztonsági fényként.

Optika: Nyílt terekhez,

- négyzet alapú vetítési képpel nyílt terekhez,
- nagy belmagasságú nyílt terekhez,
- menekülési utak, folyosók megvilágítására,
- nagy belmagasságú menekülési utak, folyosók megvilágítására és koncentráltan, pontszerűen sugárzó típusok.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védetség: IP44 vagy IP65, típustól függően.

Akkumulátor: NiCd vagy LiFePO4 3,6/6,4 V 0,6-3,0 Ah, típustól függően. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 1,5-17 W, 145-739 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C, kiegészítő használatával illetve a központi akkumulátoros típusok -20-40 °C.

SALITECH Kft.

2030 Érd, Mérnök u. 18.

T . +3623361070 E . salitech@salitech.hu W . salitech.hu

Méret: Szélessége 269 mm, magassága 144 mm, vastagsága 42 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 123×246 mm méretben.

Felismerési távolság: 25 m

Lámpatest anyaga: PC / ABS műanyag test, PC búra, PMMA plexilap kiegészítő tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 I EN IEC 60598-1+A1 I EN 60598-2-22+A1 EN IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3+A1
EN 61347-1 EN 61347-2-7+A1 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítők: - Alkatrész álmennyezetbe építéshez. A lámpatest 42 mm-es vastagságából 25 mm süllyeszthető.

- Rászerezhető tábla, szabadon alakítható öntapadós fólia készlettel, mennyezeti szereléshez. A lap mérete: 6×150×267 mm.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- IP67 védelemet biztosító kiegészítő lámpatest.

- A lámpatest egészét védő rácsos keret. Szélessége 304 mm, magassága 200 mm, vastagsága 62 mm.

- Konzol a lámpatest felületre merőlegesen történő szereléséhez.

- A lámpatestet védő keret. A keret mérete 65×167×373 mm.

- Konzol a lámpatest sugárzási irányának állításához, 0 - 90° szögben.

- Lámpatestet védő, állítható keret (0-90° szögben).

- Sorolható hálózati csatlakozó.

- Akkumulátort védő termikus egység, -25 °C-ig. Teljesítménye 8 W, hossza 125 mm.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.

