

## SUPREMA

Fekete vagy fehér színű, öntesztelő kijáratjelző lámpa, egyedi és központi akkumulátoros kivitelben.



### Műszaki adatok:

Típus: Készletléti vagy állandó üzemű lámpa, kézi és öntesztelő funkcióval, 3 h áthidalási idővel vagy központi akkumulátoros kivitelben.  
Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).  
Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP44 vagy IP54, típustól függően.

Akkumulátor: LiFePO<sub>4</sub> 6,4 V 1,6 Ah, 24 h újratöltődési idővel. A lítium-vas-foszfát akkumulátorok várható élettartama 8 év.

Fényforrás: LED, 6W (saját akkumulátoros típus) vagy 2,5W (központi akkumulátoros típus). Magasfényű, hosszú, 50 000 h élettartamú diódák.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 10-40 °C

Méret: Szélessége 335 mm, magassága 217 mm, vastagsága 60 mm.

Szín: Fekete vagy fehér.

Piktogram: Szabadon alakítható öntapadós fólia készlet, 150×300 mm méretben.

Felismerési távolság: 30 m

Lámpatest anyaga: PC/ABS műanyag test, PMMA plexilap tábla.

Szabvány-megfelelőség: EN 1838 EN IEC 55015+A1 I EN IEC 60598-1+A1 I EN 60598-2-22 EN IEC 61000-3-2+A1 EN 61000-3-3+A1+A2  
EN 61347-1+A1 EN 61347-2-7+A1+A2 EN 61547 EN 62034 EN 62471 EN IEC 63000

Szavatossági idő: 3-4 év, típustól függően.

Kiegészítők: - Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.

- Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal.

- Konzol oldalfali szereléshez.

- Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.



## Rendelési kód

## Típus

| Fehér | Fekete |                                                                 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 87969 | 88053  | Saját akkumulátor, IP44.                                        |
| 94604 | 93994  | Saját akkumulátor, IP54.                                        |
| 94608 | 93961  | Saját akkumulátor, legfeljebb 2 m hosszan leengedhető táblával. |
| 94646 | 94644  | Központi tápellátás (AC / DC).                                  |

## Kiegészítők

|       |       |                                                        |
|-------|-------|--------------------------------------------------------|
| 94494 | 93927 | Konzol falra merőlegesen történő szereléshez.          |
| 94492 |       | Sodronypár függesztéshez, legfeljebb 2 m hosszúsággal. |
| 94493 | 93926 | Konzol oldalfali szereléshez.                          |
|       |       | Piktogramok szabvány vagy egyedi elképzelés szerint.   |